
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 465_70B

EAN number / EAN: 4250384710842
Freight category / Frachtkategorie: A

Universal hoop steel tube Ø 48 / Ø 60 mm, for casting in concrete, steel tube Ø 60 mm x 2,5 mmtotal width: approx. 400 mmtotal height: approx. 1400 mm, hot-dip galvanized and coatedcolor: green (RAL 6005)

Universalbügel aus Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm / Ø 60 x 2,5 mm, zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 60 mm x 2,5 mm Gesamtbreite: ca. 400 mm Gesamthöhe: ca. 1400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in grün (RAL 6005)



Item description

Universal hoop steel tube Ø 48 / Ø 60 mm

Universal hoop

- for casting in concrete
- steel tube Ø 60 mm x 2,5 mmtotal width: approx. 400 mmtotal height: approx. 1400 mm
- hot-dip galvanized and coatedcolor: green (RAL 6005)

Artikeltext

Universalbügel aus Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm / Ø 60 x 2,5 mm

Universalbügel

- zum Einbetonieren
- Stahlrohr Ø 60 mm x 2,5 mm Gesamtbreite: ca. 400 mm Gesamthöhe: ca. 1400 mm
- feuerverzinkt und beschichtet in grün (RAL 6005)

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Universalbügels liegt in der vielseitigen Befestigung, Sicherung und Abgrenzung von Bauteilen, Objekten oder Bereichen. Er wird eingesetzt, um unterschiedliche Elemente flexibel zu montieren, zu schützen oder zu positionieren, je nach Anwendungsfall. Durch seine universelle Bauform eignet sich der Universalbügel für zahlreiche Einsatzbereiche und lässt sich an verschiedene Anforderungen anpassen. Ob in der Industrie, im Bauwesen, auf Parkflächen oder im öffentlichen Raum: Der Universalbügel ist eine praktische und robuste Lösung für flexible Anwendungen, Sicherheit und Ordnung.

Technical specifications

Weight: 8,5 kg
Dimensions: 400 mm x 1400 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 8,5 kg
Abmessungen: 400 mm x 1400 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.