Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 417_251FBPM

EAN / EAN number: 4250384762483
Categoría de carga / Freight category: D

Limitador de altura móvil, Longitud del tubo transversal: 2500 mm, Cerradura triangular

Mobile height limiter, cross tube length: 2500 mm, triangular lock



Descripción

Limitador de altura móvil

Limitador de altura móvil
sobre dispositivo de apoyo de hormigón (600 kg, art. no. 3F120) a montar mediante placa adaptadora
placa adaptadora soldada a la parte inferior del poste del soporte, se puede colocar mediante carretilla elevadora o grúa,
puede utilizarse opcionalmente con el artículo 70670N para nivelar suelos irregulares.
nivelación de suelos irregulares.

- Longitud del tubo transversal: 2500 mm
- Cerradura triangular

Item description

Mobile height limiter

Mobile height limiter
to be mounted on a concrete support (600 kg, part-no. 3F120) by means of an adapter plate
welded to the bottom of the post, can be positioned by forklift or crane, optional with part-no. 70670N.
No. 70670N for levelling uneven floors.
unevenness of the floor

- cross tube length: 2500 mm
- triangular lock

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un limitador de altura es controlar y limitar la altura de paso de los vehículos en determinadas zonas. Sirve para detener o desviar a tiempo a los vehículos demasiado altos y evitar así daños en estructuras como aparcamientos, pasos subterráneos o entradas. Al mismo tiempo, el limitador de altura contribuye a aumentar la seguridad en el entorno del tráfico y de las instalaciones. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales o accesos con altura limitada: el limitador de altura es una solución fiable para la protección de las infraestructuras y la gestión selectiva del tráfico.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.