



## Artikelnummer / Article number: 487PB+1

Stilpoller Serie 487B Ø 89 mm, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit 1 Öse

### Artikeltext

Stilpoller Serie 487B Ø 89 mm

Stilpoller  
aus Stahlrohr Ø 89 mm  
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und  
anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet

- ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm
- mit 1 Öse

### Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Stilpollers liegt in der dauerhaften Abgrenzung und Sicherung von Verkehrs- und Nutzflächen im öffentlichen und privaten Raum. Er dient dazu, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen, Verkehrswege zu strukturieren und gleichzeitig eine ansprechende optische Gestaltung zu gewährleisten. Durch seine stabile Bauweise und sein oft dekoratives Design verbindet der Stilpoller Funktionalität mit ästhetischen Anforderungen. Ob in Innenstädten, auf Gehwegen, Plätzen oder Firmengeländen: Der Stilpoller ist eine langlebige und vielseitige Lösung für sichere und gestalterisch integrierte Verkehrsführung.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

EAN / EAN number:

Frachtkategorie / Freight category: A

Ornamental bollard steel tube Ø 89 mm, stationary, to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm, with 1 eyelet

### Item description

Ornamental bollard steel tube Ø 89 mm

Ornamental bollard  
of steel tube Ø 89 mm  
approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized  
and coated anthracite grey (RAL 7016)

- stationary, to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm
- with 1 eyelet