



Número de artículo / Article number: 421_92B

EAN / EAN number: 4250384786861
Categoría de carga / Freight category: A

Scooter fila parker, Para fraguar en hormigón,
Galvanizado en caliente y revestimiento DB 703

Scooter - serial parking, For casting in concrete, hot-dip
galvanized and coated DB 703

Descripción

Scooter fila parker

Scooter - row parker

Para aparcar scooters o e-scooters de forma ordenada y segura.

-Con anillas de retención bloqueables para candado como protección antirrobo
-Los anillos bloqueables pueden abrirse y cerrarse según sea necesario; puede conectarse un candado a través de los orificios paralelos de las dos placas para asegurar el dispositivo
-Travesaño cuadrado de tubo de acero de 40 x 40 mm
-Anchura total 1500 mm para 5 plazas de aparcamiento
-Altura aprox. 650 mm sobre el nivel del suelo
Galvanizado en caliente

- Para fraguar en hormigón
- Galvanizado en caliente y revestimiento DB 703

Item description

Scooter - serial parking

Scooter - serial parking

To park scooters or e-scooters neatly and safely.

·with lockable rings for padlock
·the lockable rings can be opened and closed as required, and a padlock can be connected through the parallel holes on the two plates to secure the appliance
·square tube cross bar 40 x 40 mm
·total width: 1500 mm
·for 5 places
·height: approx. 650 mm above ground

- For casting in concrete
- hot-dip galvanized and coated DB 703

Uso previsto

La finalidad de un aparcamiento en fila para patinetes es el estacionamiento ordenado, seguro y que ahorra espacio de patinetes eléctricos o vehículos pequeños similares. Se utiliza para aparcar los vehículos de forma estructurada, evitar que se caigan y mantener las vías de circulación despejadas y bien organizadas. Al mismo tiempo, facilita la organización de los sistemas de uso compartido y reduce el riesgo de tropiezos o accidentes en el espacio público. Ya sea en ciudades, frente a empresas, en estaciones de tren o en complejos residenciales: el aparcamiento en fila para patinetes es una solución práctica que garantiza el orden, la seguridad y una infraestructura moderna de micromovilidad.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.



Datos técnicos

Peso: kg
Dimensiones: 900 mm x 1510 mm x 120 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461 y
recubierto según DB703

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 900 mm x 1510 mm x 120 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461 and coated in
DB703

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.