Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 471F

EAN / EAN number: 4250384712044
Vrachtcategorie / Freight category: B

Slagboom voor doorgang en parkeerplaats verwijderbaar met driehoekig slot, Thermisch verzinkt, met rode reflecterende strips

Passage and car-park barrier removable with triangular lock, hot-dip galvanized



Omschrijving

Slagboom voor doorgang en parkeerplaats verwijderbaar met driehoekig slot

Slagbomen voor doorgangen en parkeerplaatsen
Vierkante buis 70 x 70 mm
met laterale beugels van ronde buis
Totale breedte ca. 800 mm
Bovengronds 900 mm
Verwijderbaar, met driehoeksslot
volgens DIN 3223, met grondcontactdoos type 470.10, ca. 500 mm onder vloer

- Thermisch verzinkt, met rode reflecterende strips

Item description

Passage and car-park barrier removable with triangular lock

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops
Total width approx: 800 mm above
ground 900 mm
Removable, with triangular locking mechanism, acc. with DIN 3223
with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground

- hot-dip galvanized

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een doorgangs- en parkeerbarrière is bedoeld voor het doelgericht afsluiten en beveiligen van toegangswegen, doorgangen en parkeerterreinen. Deze barrière dient om ongeoorloofd rijden of betreden te voorkomen, parkeerplaatsen te reserveren en verkeersruimtes duidelijk in te delen. Dankzij de robuuste constructie en eenvoudige bediening kan de doorgangs- en parkeerbarrière flexibel worden ingezet in zowel de openbare als de particuliere ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, opritten of wooncomplexen: het is een betrouwbare oplossing voor gecontroleerde toegang en een overzichtelijke verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 14,5 kg
Afmetingen: 800 mm x 1400 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 14,5 kg
Dimensions: 800 mm x 1400 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.