Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 465_068

EAN / EAN number: 4250384744595
Vrachtcategorie / Freight category: B

Bescherming van bomen en pilaren, Thermisch verzinkt, Breedte: 800 mm, diepte: 800 mm, hoogte boven vloer: 800 mm, Voor plaatsing in beton

Anti-nudge hoop for trees and posts, hot-dip galvanized, width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm, for casting in concrete



Omschrijving

Bescherming van bomen en pilaren

Allround boom- en pijlerbescherming - voor plaatsing in beton
bestaande uit 2 plug-in buisbeugels Ø60mm,
met aangelaste spie Ø48mm om in elkaar te steken

- Thermisch verzinkt
- Breedte: 800 mm, diepte: 800 mm, hoogte boven vloer: 800 mm
- Voor plaatsing in beton

Item description

Anti-nudge hoop for trees and posts

Anti-nudge hoop for trees and posts

- hot-dip galvanized
- width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm
- for casting in concrete

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een boom- en pilaarbescherming is het betrouwbaar beschermen van bomen, palen, pilaren en andere kwetsbare objecten tegen mechanische beschadigingen. Deze wordt ingezet om aanrijdingsschade door voertuigen zoals heftrucks, vrachtwagens of personenauto's te voorkomen en tegelijkertijd de levensduur van infrastructuur en beplanting te verlengen. Door zijn robuuste constructie is de boom- en zuilbescherming bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, op parkeerterreinen, in opslagruimtes of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om bescherming van groenvoorzieningen of bouwkundige elementen: het is een effectieve oplossing voor veiligheid, waardebehoud en duidelijke afbakening.

Technische gegevens

Gewicht: 24 kg
Afmetingen: 800 mm x 1050 mm x 400 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 24 kg
Dimensions: 800 mm x 1050 mm x 400 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.