Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 33420KA-W-LOGO

EAN number / EAN: 4250384773861
Freight category / Frachtkategorie: C

Schake EURO2 panel fence CUSTOMER LOGO

Schake EURO2 Absperrschrankengitter KUNDENLOGO

Item description

Schake EURO2 panel fence CUSTOMER LOGO

Panel fence CUSTOMER LOGO type NOX

·made of plastic
·foil is individually printablestable
·with protective foil edge
·with assembled lamp adapter
·total length: 2.10 m, total height: 1.00 m

(to be erected with base plates according to K1)

Artikeltext

Schake EURO2 Absperrschrankengitter KUNDENLOGO

Absperrschrankengitter KUNDENLOGO Typ NOX

·Gesamtlänge: 2,10 m; Folienlänge: 2,00 m; Gesamthöhe: 1,00 m
·aus Kunststoff nach TL ZTV-SA
·Schranke (Folie) 250 mm; Tastleiste (Folie) 100 mm retroreflektierende Folie Typ RA1/A
·Folie ist individuell bedruckbar
·weißer Schrankenkörper
·geschützt durch stabilen Folienschutzrand
·mit vormontierten Adaptern

(aufzustellen mit Fußplatten nach K1)

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technical specifications

Weight: 16 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
fence and adapter:
HDPE plastic white

standing post:
Material - structural steel S235 JR
surface - hot dipped galvanized according to DIN ISO 1461

Tests, standards:
Tested according to TL Absperrtechnik 97, complies with ZTV-SA regulations.

Technische Daten

Gewicht: 16 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Zaun + Lampenadapter:
Material - Kunststoff, weiß

Standpfosten und Sicherungsbügel:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Prüfungen, Normen:
geprüft nach TL Absperrtechnik 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.