# Gegevensblad / Datasheet

## Artikelnummer / Article number: 36NOXLL

EAN / EAN number: 4250384747718
Vrachtcategorie / Freight category: A

Draaiend baken type NOX, Filmtype RA1/A, gearceerd, dubbelzijdig links

Turn traffic panel type NOX, film RA1/A, hatched, on both sides indicating left



## Omschrijving

Draaiend baken type NOX

Draaiend baken type NOX

Voor universele bescherming op snelwegen en andere wegen.

-getest volgens TL vangrails
-met doorlopende steunbuis voor meer stabiliteit
-beschermd foliegebied voor een lange levensduur van het zwaailicht dat aan beide zijden kan worden gebruikt
-rood/witte folie
-standaardkleur zwaailichaam: wit
-Spie (Ø 42 mm) voor montage van grondplaat (artikelnr. 31NOX) en lamp (artikelnr. 33NOX)

Individuele kleur- en logo-opties op aanvraag.

- Filmtype RA1/A, gearceerd
- dubbelzijdig links

## Item description

Turn traffic panel type NOX

Turn traffic panel type NOX

For universal protection on highways and other streets.

·with continuous support tube for increased stability
·protected film area for logevity of the double sided panel
·support tube Ø 42mm für base plate (part-no. 31NOX) and lamp (part-no. 33NOX)
·traffic panel colour: white
·tested in accordance with TL traffic panels

Different colours or other indication on request.

- film RA1/A, hatched
- on both sides indicating left

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Beoogd gebruik

Een kunststof markeerkegel wordt gebruikt voor het goed zichtbaar markeren, geleiden en beveiligen van verkeers- en bouwplaatsgebieden. Hij dient om verkeersstromen doelgericht te sturen, gevaarlijke plekken aan te duiden en tijdelijke verkeersgeleidingen duidelijk weer te geven. Dankzij de lichte, robuuste en weerbestendige constructie is de kunststof bak flexibel inzetbaar en snel op te stellen. Of het nu gaat om wegenbouw, bouwplaatsen, omleidingen of gemeentelijk gebruik: de kunststof bak is een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor een veilige en overzichtelijke verkeersgeleiding.

## Technische gegevens

Gewicht: 4,7 kg
Afmetingen: 315 mm x 1330 mm x 65 mm
Materiaal:
Kunststof

## Technical specifications

Weight: 4,7 kg
Dimensions: 315 mm x 1330 mm x 65 mm
material:
plastic

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.