Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 11731

EAN / EAN number: 4250384740580
Vrachtcategorie / Freight category: B

Euro bekisting prop Klasse A, A35 Verlenglengte: 2,07 m - 3,50 m

Euro formwork prop of class A, A35 extent length: 2,07 m - 3,50 m





Omschrijving

Euro bekisting prop Klasse A

Euro bekistingssteun klasse A

De beproefde vloerstempel voor de klassieke bouw.

-Afwerking: gelakt
-met binnendraad
-een handmatige kreukelbeveiliging en een uitvalbeveiliging zorgen voor veilig werken op de bouwplaats
voldoet aan de huidige eisen van de geldende DIN EN 1065-norm voor "vrije" stempels
-het verstelbereik in het schroefslot kan gemakkelijk worden gezien dankzij de aangebrachte sticker

De toegestane draagvermogens zijn afhankelijk van de uitschuiflengte van de stempels.

- A35 Verlenglengte: 2,07 m - 3,50 m

Item description

Euro formwork prop of class A

Euro formwork prop of class A, painted with inner thread
the proven prop for traditional building construction, hand crush and failure guards
make handling these props safer. Our Euro formwork props comply with the current
requirements of DIN EN 1065 for "free" props. A label affixed to the prop marks the
adjusting range of the prop lock, the permitted loads depend on the extent length of
the formwork prop

- A35 extent length: 2,07 m - 3,50 m

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een bekistingssteun is bedoeld voor het veilig ondersteunen en stabiliseren van bekistingen bij betonwerkzaamheden. Deze dient om belastingen van vers beton en bekistingselementen op te vangen en betrouwbaar naar de ondergrond af te voeren. Hierdoor garandeert de bekistingssteun een nauwkeurige uitlijning en het benodigde draagvermogen tijdens de bouwfase. Of het nu gaat om hoogbouw, bij plafond- en liggerbekistingen of in de civiele techniek: de bekistingssteun is een onmisbare oplossing voor veilige en efficiënte betonwerkzaamheden.

Technische gegevens

Gewicht: 14 kg
Afmetingen: 120 mm x 2070 mm x 120 mm
Materiaal:
S235 JR

Uitvoering:
rood gelakt

Tests/normen:
EN 1065

Technical specifications

Weight: 14 kg
Dimensions: 120 mm x 2070 mm x 120 mm
material:
S235 JR

finish:
red painted

standard:
EN 1065

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.