Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 4077_35

EAN / EAN number: 4250384774219
Categoría de carga / Freight category: S

Traviesa de hormigón con soporte de barrera, sin travesaño

Concrete sleeper with barrier bracket, without cross bar



Descripción

Traviesa de hormigón con soporte de barrera

Badén de hormigón
Para separar zonas de tráfico y zonas de trabajo.

-Adecuado para el tránsito de carretillas elevadoras y grúas gracias a la altura de paso inferior de 80 mm y a las 4 robustas argollas para grúas.
-Los extremos biselados permiten un ángulo de hasta 45° con respecto al elemento siguiente
-Posibilidad de colocar una placa con el logotipo de 590 mm x 340 mm
-Dimensiones del hormigón: longitud: 3480 mm, anchura: 350 mm, altura: 380 mm
Con soporte de barrera fijado Ø 76 mm, altura aprox. 700 mm, galvanizado en caliente con bandas reflectantes rojas

- sin travesaño

Uso previsto

La finalidad de un badén de hormigón es la separación clara, la orientación y la seguridad de las superficies de tráfico, así como la delimitación de las zonas de circulación y de paso peatonal. Se utiliza para dirigir los flujos de tráfico, estructurar las zonas de aparcamiento e impedir el paso no deseado de vehículos o peatones por determinadas áreas. Gracias a su robusta construcción de hormigón, el badén de hormigón resulta especialmente adecuado para un uso duradero en exteriores. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales, calles o zonas logísticas: el badén de hormigón es una solución duradera y eficaz para la seguridad, el orden y la gestión específica del tráfico.

Item description

Concrete sleeper with barrier bracket

Concrete speed bump
For separating traffic areas and work areas.

·suitable for forklift traffic and crane operation thanks to the underride height of 80 mm and the 4 sturdy crane eyes
·beveled ends allow installation angles of up to 45° to the next element
·attachment of logo plate in the dimensions 590 mm x 340 mm possible
·concrete dimensions: length: 3480 mm, width: 350 mm, height: 380 mm
·with attached barrier bracket Ø 76 mm, height approx. 700 mm, hot-dip galvanized with red reflective strips

- without cross bar

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.