
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B2036P

EAN / EAN number: 4250384742423
Vrachtcategorie / Freight category: D

Mobiel hek "Profi P", Zonder haken en oogjes

Mobile fence "Profi P", without hook and eye



Omschrijving

Mobiel hek "Profi P"

Mobiele afrastering "Profi P"

Thermisch verzinkt
-met rondom buisframe
-maaswijdte 100/300
-draaddikte verticaal 3,5 mm / horizontaal 4,0 mm
-buizen recht Ø 42,4 mm
-horizontale buizen Ø 27 mm
-met extra middenstijl
-Breedte: 3,50 m
-hoogte: 2,00 m

Individualiseer uw mobiele afrastering met een afrasteringsbord op maat!
Afmetingen: 100 x 600 x 0,5 mm (gekleurde aluminiumplaat)

- Zonder haken en oogjes

Item description

Mobile fence "Profi P"

Mobile fence "Profi P"

·hot-dip galvanised
·with surrounding tubular frame
·mesh size 100/300
·wire thickness vertical 3.5 mm / horizontal 4.0 mm
·standing tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 27 mm
·with additional middle brace
·width: 3.50 m
·height: 2.00 m

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- without hook and eye

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een mobiel hekwerk is bedoeld voor het snel, flexibel en tijdelijk afschermen en afbakenen van gebieden, zowel binnen als buiten. Het dient om bouwplaatsen, evenementen, opslagruimtes of gevaarlijke zones betrouwbaar af te schermen en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Dankzij de mobiele constructie kan de mobiele afrastering eenvoudig worden vervoerd, opgezet en indien nodig verplaatst. Of het nu gaat om de bouw, evenementen, de industrie of de openbare ruimte: de mobiele afrastering is een veelzijdige oplossing voor veilige en gestructureerde werkprocessen.

Technische gegevens

Gewicht: 21,76 kg
Afmetingen: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
Materiaal:
S235 JR

Afmetingen: Breedte: 3,50 m, Hoogte: 2,00 m

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 21,76 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

Width: 3.50 m, Height: 2.00 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.