Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 4271

EAN / EAN number: 4250384737047
Categoría de carga / Freight category: A

Barandilla Acero tubular 70 x70 mm, Puesto de apoyo para hormigón, Poste central para barandilla superior y de rodilla, Galvanizado en caliente

Protective railing Steel tube 70 x 70 mm, Fixed postfor casting in concrete, Middle post for top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized



Descripción

Barandilla Acero tubular 70 x70 mm

Barandilla
Acero tubular 70 x70 mm
con barandilla superior y de rodilla
Acero tubular 60 x 40 mm,
altura aprox. 1000 mm
Sobre el suelo, atornillable

- Puesto de apoyo para hormigón
- Poste central para barandilla superior y de rodilla
- Galvanizado en caliente

Item description

Protective railing Steel tube 70 x 70 mm

Protective railing
Steel tube 70 x 70 mm
with top and quarter-bent bar
Steel tube 60 x 40 mm,
Height approx. 1000 mm
above ground, assembled with bolts

- Fixed postfor casting in concrete
- Middle post for top and quarter-bent bar
- hot-dip galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barandilla de protección es garantizar de forma fiable la seguridad de las zonas de trabajo, las vías de circulación y los puntos peligrosos frente a caídas o accesos no autorizados. Se utiliza para proteger a las personas de los riesgos que presentan los bordes, las aberturas, las escaleras, las plataformas o las obras, al tiempo que establece una delimitación clara. Gracias a su construcción robusta, la barandilla de seguridad garantiza un alto nivel de seguridad y orientación en el entorno de trabajo. Ya sea en la construcción, en la industria o en el espacio público: la barandilla de seguridad es una solución indispensable para la protección laboral, la seguridad y la organización de los espacios.

Datos técnicos

Peso: 7 kg
Dimensiones: 70 mm x 1000 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 70 mm x 1000 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.